

 **HONDA**

MANUALE D'OFFICINA



HONDA
HONDA



XL650V_Y

AVVISO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA

⚠ ATTENZIONE

Indica al conducente la presenza di un pericolo che potrebbe causare gravi lesioni personali o la morte in caso di mancato rispetto delle specifiche istruzioni fornite nel testo.

AVVERTENZA:

Indica la presenza di un pericolo che potrebbero causare danni al veicolo in caso di mancato rispetto delle specifiche istruzioni fornite nel testo.

NOTA:

Fornisce informazioni utili.

Le istruzioni relative ai normali interventi meccanici, alle norme di sicurezza e alle operazioni di servizio non sono incluse nel presente manuale.

Occorre tenere presente che in questo manuale sono contenute alcune avvertenze e precauzioni che fanno riferimento a metodi di riparazione specifici che potrebbero provocare **UN DANNO FISICO** al personale o danneggiare il veicolo, o ancora comprometterne la sicurezza. Non dimenticate che queste avvertenze non possono comprendere tutti i possibili modi, raccomandati o meno da Honda, in cui si può realizzare la riparazione, né tutte le possibili conseguenze pericolose che potrebbero derivare da ogni singolo caso; HONDA non può prevedere il verificarsi di tutti questi casi.

Coloro che utilizzassero sistemi o strumenti di riparazione, raccomandati o meno da Honda, dovranno assicurarsi di non compromettere la sicurezza personale o del veicolo a causa dei sistemi o degli strumenti impiegati.

Se non avete familiarità con questa motocicletta, rivolgetevi ai tecnici nella sezione 22.
Se non si conosce la causa del problema, andare alla sezione 23 DIAGNOSTICA.

Se non avete familiarità con questa motocicletta, rivolgetevi ai tecnici nella sezione 22.

Se non si conosce la causa del problema, andare alla sezione 23 DIAGNOSTICA.

CODICE DEI MODELLI

* Nel presente manuale si impiegano i seguenti codici per indicare le singole versioni.

CODICE	ZONA (MODELLI)	CODICE	ZONA (MODELLI)
ED	SVIZZERA	ED	GERMANIA
	ITALIA		PORTOGALLO
	BELGIO	ZED	ITALIA
	SPAGNA		GERMANIA
	AUSTRIA	E	REGNO UNITO
	FRANCIA		
	OLANDA		

TUTTE LE INFORMAZIONI, LE ILLUSTRAZIONI, INDICAZIONI E DATI TECNICI INCLUSI IN QUESTA PUBBLICAZIONE SONO BASATI SULLE ULTIME INFORMAZIONI SUL PRODOTTO DISPONIBILI AL MOMENTO DELL'APPROVAZIONE PER LA STAMPA. LA HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A. SI RISERVA IL DIRITTO DI ESEGUIRE CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO E SENZA INCORRERE IN ALCUN TIPO DI OBBLIGO. NESSUNA PARTE DI QUESTA PUBBLICAZIONE PUÒ ESSERE RIPRODOTTA SENZA PERMESSO SCRITTO. QUESTO MANUALE È RIVOLTO A PERSONE CHE HANNO ACQUISITO CONOSCENZA DI BASE DELLA MANUTENZIONE SU MOTOCICLETTE, MOTORSCOOTER O ENDURO HONDA.

FRIZIONE / LEVERAGGIO DEL CAMBIO

ALTERNATORE / FRIZIONE DELL'AVVIAMENTO

TESTATA / VALVOLA

CILINDRO / PISTONE

ALBERO MOTORE/TRASMISSIONE

RUOTA ANTERIORE / SOSPENSIONE / STERZO

RUOTA POSTERIORE / SOSPENSIONE

FRENO IDRAULICO

BATTERIA / SISTEMA DI CARICA

SISTEMA DI ACCENSIONE

SISTEMA DI AVVIAMENTO

LUCI / STRUMENTAZIONE / INTERRUTTORI

SISTEMA IMMOBILIZER

CARATTERISTICHE TECNICHE

LOCALIZZAZIONE GUASTI

SCHEMA ELETTRICO

SIMBOLI

I simboli utilizzati in questo manuale indicano procedure di servizio specifiche. Se in relazione a questi simboli sono necessarie ulteriori informazioni, esse vengono fornite nel testo senza utilizzare il simbolo.

	Sostituire la parte in questione con una nuova / e prima del montaggio.
	Usare l'olio motore consigliato, a meno che non sia specificato diversamento.
	Usare una soluzione di olio di molibdeno (miscela di olio motore e grasso molibdeno in rapporto 1:1).
	Usare grasso multiuso (grasso multiuso a base di litio NLGI # 2 o equivalente).
	Usare grasso di bisolfuro di molibdeno (contenente più del 3% di bisolfuro di molibdeno, NLGI # 2 o equivalente) Esempio: Molykote® BR-2 plus prodotto dalla Dow Corning, U.S.A.) Multi-purpose M-2 prodotto da Mitsubishi Oil, Giappone.
	Usate pasta al bisolfuro di molibdeno (contenente più del 40% di bisolfuro di molibdeno, NLGI # 2 o equivalente). Esempio: Molykote® g-n paste prodotta dalla Dow Corning, U.S.A.) Honda Moly 60 (solo U.S.A.) Rocol ASP prodotto da Rocol Limited, U.K. Rocol Paste prodotta dalla Sumico Lubricant, Giappone.
	Usare grasso ai siliconi.
	Applicare un agente di bloccaggio. Usare un agente di potenza media, se non altrimenti specificato.
	Applicare sigillante.
	Usare liquido per freni DOT 4. Usare il liquido per freni consigliato se non altrimenti specificato.
	Usare liquido per forcelle o sospensioni.